

SCREENLIFTER KOMPATIBILITÄTSTABELLE

EMPFOHLENE SCREENLIFTER DISPLAY KOMBINATIONEN



SCREENLIFTER DISPLAY GRÖSSEN

30"-40"	40"-50"	50"-65"	65"-80"	80"-95"	95"-108"
SCREENLIFTER 50					
	SCREENLIFTER 75				
		SCREENLIFTER 85			
			SCREENLIFTER 98		
				SCREENLIFTER 103	

HINWEIS ZU DEN GEWICHTSANGABEN

Die maximale Hublast wurde so deklariert, dass die Standsicherheit auch bei voll ausgefahrenem Display gewährleistet ist (Montage ohne Rollen!).

Die tatsächliche, maximale Hubkraft unserer ScreenLifter-Systeme kann je nach ScreenLifter Modell auch höher liegen als angegeben.

Beispiel:

- Bei fest am Boden verschraubten Systemen kann die Hublast erhöht werden.
- Bei Touch-Anwendungen empfehlen wir Benutzung des ScreenLifter 75 ohne Rollen.
- Das Positionieren der ScreenLifter darf nur auf der niedrigsten Displayposition durchgeführt werden (Schwerpunkt!).

Bitte beachten: Bei Nutzung von Rollen oder unebenen Untergründen wie hochflorigen Teppichen, verringert sich die Standsicherheit. Für maximale Standsicherheit empfehlen wir deshalb in Grenzfällen das nächst stärkere ScreenLifter-System zu wählen.

Wir beraten Sie gerne!